



IDRA 5S

IDRA 5S

POELE HYDRAULIQUE A GRANULES VENTILE



IDRA 5S		20	24
CLASSE ENERGETIQUE		A++	A++
DIMENSIONS (LxPxH)	cm	59x68x122	59x68x122
POIDS NET	kg	230	230
PUISSANCE THERMIQUE AU FOYER (min.-max.)	kW	6,8 - 20,1	8,4 - 24
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE (min.-max.)	kW	6,5 - 19,2	7,9 - 22,8
PUISSANCE RESTITUEE A L'EAU (min.-max.)	kW	5,4 - 17,4	6,6 - 20,9
PUISSANCE RESTITUEE A L'AIR AMBIANT (min.-max.)	kW	1,1 - 1,8	1,3 - 1,9
CONTENANCE EN EAU DE L'ECHANGEUR	l	50	50
CAPACITE DU VASE D'EXPANSION	l	8	8
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	bar	3	3
HAUTEUR MANOMETRIQUE DISPONIBLE DE LA POMPE	m	6	6
PERTE DE CHARGE COTE EAU (Δt 10 K) / (Δt 20 K)	mbar	123,5 / 30,9	186,8 / 46,7
RENDEMENT UTILE (min.-max.)	%	95,9 - 95,6	94,2 - 94,9
TIRAGE REQUIS A LA BASE DE LA CHEMINEE	Pa	12	12
CONDUIT EVACUATION DES FUMEEES / ASPIRATION AIR	mm.Ø	80 / 50	80 / 50
CAPACITE DU RESERVOIR DE STOCKAGE DU GRANULES	kg	38	38
CONSOMMATION DE GRANULES (min.-max.)	kg/h	1,41 - 4,19	1,7 - 5,0
PUISSANCE ELECTRIQUE ABSORBEE nominale/allumage	W	72 - 320	83 - 345
VOLUME POSSIBLE A CHAUFFER	m ³	440	510
NIVEAU SONORE	dB	35 / 50	35 / 50

Poêle à granulés ventilé doté d'un système de combustion exclusif aux performances élevées. La présence du "verre magic" et son style linéaire, le rendent à la fois élégant et versatile.

PLUS PRODUIT



POELE HYDRAULIQUE VENTILE



VITRE PORTE FOYER DE TYPE "MAGIC"



NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU CREUSET



MODULATION DE LA PUISSANCE



SORTIE DES FUMEEES POSTERIEURE



PROGRAMMAT. HEBDOMADAIRE

OPTIONS



WI-FI



Noir



Blanc



Bordeaux



Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE sur Google Play