



# MINORCA 2S

MINORCA 2S

CHAUDIERE A GRANULES POUR CHAUFFAGE UNIQUEMENT / PRODUCTION D'E.C.S. (en option)



MINORCA 2S		R20	R24	R34
CLASSE ENERGETIQUE		A+	A+	A+
DIMENSIONS (LxPxH)	cm	87x60x137,2	87x60x137,2	87x60x137,2
POIDS NET	kg	382	385	390
PUISSANCE THERMIQUE AU FOYER (min.-max.)	kW	6,5 - 22	6,5 - 26	6,5 - 33,3
PUISSANCE RESTITUEE A L'EAU (min.-max.)	kW	6 - 20,5	6 - 24,1	6 - 30,60
CAPACITE EN EAU DE LA CHAUDIERE	l	73	73	73
CAPACITE DU VASE D'EXPANSION	l	12	12	12
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	bar	2	2	2
HAUTEUR MANOMETRIQUE DISPONIBLE DE LA POMPE	m	6	6	6
RENDEMENT A LA PUISSANCE NOMINALE / REDUITE	%	93,1 - 92,1	92,6 - 92,1	92 - 92,1
TIRAGE REQUIS A LA BASE DE LA CHEMINEE	Pa	10/11	10/12	10/12
CONDUIT D'EVACUATION DES FUMEEES	mm Ø	100	100	100
CAPACITE DU RESERVOIR DE STOCKAGE DU GRANULES	l/kg	92,7/60	92,7/60	92,7/60
CONSOMMATION MOYENNE ( (min.-max.)	kg/h	1,37 - 4,59	1,37 - 5,39	1,37 - 6,95
PUISSANCE ELECTRIQUE ABSORBEE nominale	W	410	410	410
VOLUME POSSIBLE A CHAUFFER	m³	133 - 455	133 - 535	133 - 680

Chaudière compacte à granulés, à haute contenance en eau, équipée d'un système exclusif de dosage du combustible qui permet de délivrer de la puissance sur de larges niveaux de modulation. Le système innovant de nettoyage automatique du creuset rotatif simplifie efficacement les opérations. Production E.C.S. via un kit optionnel.

## PLUS PRODUIT



CHAUDIERE POUR LE CHAUFFAGE UNIQUEMENT



NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU CREUSET



MODULATION DE LA PUISSANCE



SORTIE DES FUMEEES SUPERIEURE



SORTIE DES FUMEEES POSTERIEURE



PROGRAMMAT. JOURNALIERE / HEBDOMADAIRE



DOUBLE SYSTEME D'ALIMENTATION : VANNE STELLAIRE + VIS SANS FIN

## OPTIONS



WI-FI



PRODUCTION D'E.C.S.

